

丸形ヘッド小型冷却ジョイント

ネジ固定タイプ SSR-NS スポット(往復流)

- * 本体が自由回転するのでチューブ着いたまま型への脱着が可能。
- * ヘッド(本体)部分薄くなって非常にコンパクト。
- * 丈夫に設計されており、分解組み立て容易。



仕様

本体 : 真鍮
アウトパイプ : ステンレス
インパイプ : ステンレス
Oリング : 4Dパイトン


使用最大圧力 : 1.5Mpa
使用金型内部温度 : 200°C以下
金型締め付けトルク : 0.3Kgm

規格表 (Φ)

本体	① アウトパイプ		② インパイプ		アウトパイプ ネジサイズ	基準 G
	外径	内径	外径	内径		
継手 RC1/8	4.0	2.0	1.2	1.0	M-4x0.7	
	6.0	3.0	1.26	0.9	M-6x1.0	
			1.8	1.6		
	8.0	4.0	1.81	1.45	M-8x1.25 R1/16)	(5)
2.3			2.0			
10.0	5.0	2.0	1.8	M-10x1.5 R1/8)	(5)	
		2.3	2.0			
		2.8	2.4			

* 規格表以外特殊品対応も可能です。納期、仕様 等お気軽にお問い合わせください。

注文方法



記入例: SSR-NS - 4.0 - L 200 - M4 - 1.2 - L100

問い合わせ先

株式会社 エスワイ精機

開発品部 TEL 055-261-1511 FAX 055-261-1512

Eメール sy.kaihatsu@cap.ocn.ne.jp

2010.12.1 0029

A-29