



# 金型冷却ジョイント (PAT.P)

## タイプ OK-365 組立式 スポット(往復流)

- ・ヘッド部分が回転するので、自在な方向にアダプターチューブを取り出すことが可能です。
- ・分解清掃が簡単に出来る冷却管です。
- ・ヘッド,アウトパイプ一体型の為コンパクト化実現。
- ・本体は鉄製の為強度があります。



- ・使用最大圧力 : 0.3Mpa
- ・取り付けトルク : 30N/M
- ・使用金型内部温度 : 200°C以下
- ・本体連結部には、シール材を使用して下さい。

NO	品名	材質	形式(標準)	選択
1	本体(クロメイト)	鉄	Hex14-溶接(250mm以下)	Rc 1/8 限定 及び L寸法
2	インナーパイプ	銅	SH-4CS(Φ6-500L)	Φ4.以下 自由選択
3	内側 アダプター	真鍮	2-Φ20-h8-RC1/8	
4	内側 Oリング	バイトン	4-S-10	
5	メクラ	鉄	RC 1/16	
6	クリップ	鉄	M12	

本体 規格  
Rc 1/8

外径	内径
10.5	5.7

\* 規格表以外特殊品も対応可能です。仕様等お気軽にお問い合わせください。

問い合わせ先

株式会社 エスワイ精機

開発品部

TEL 055-261-1511 FAX 055-261-1512

Eメール sy.kaihatsu@cap.ocn.ne.jp

2011.8.1.0084 A-32